

## Zabezpieczenie przed graffiti ASTRO ANTI GRAFFITI



OPAKOWANIE: 5l lub 20l.  
WYKOŃCZENIE: MATOWE LUB POŁYSK  
ZASTOSOWANIE: beton, tynk, porowaty kamień, drewno lub uprzednio malowane powierzchnie. Jeden produkt do zabezpieczania przed graffiti, plakatami i naklejkami. Produkt odporny na promienie UV.

### Opis

Kolory specjalnie zaprojektowane do zminimalizowania wszelkich zmian wyglądu chronionej powierzchni. Wersja matowa jest skuteczniejsza w zastosowaniu do np. surowej cegły.  
Powierzchnie zabezpieczone ASTRO AGP są odporne na nowe zanieczyszczenia.

### Zużycie

Wydajność z 1 litra farby:  
Min: 8 m<sup>2</sup>  
Max: 10 m<sup>2</sup>

Wydajność farby zależy od rodzaju podłoża. Do uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się pokrycie podłoża 2 warstwami farby ASTRO AGP. Bardzo porowate powierzchnie pokryj 3 warstwami farby.

### Aplikacja

Nadaje się do wielu powierzchni. Przed każdym użyciem ASTRO AGP na nowym podłożu zaleca się wykonanie próby.

### UWAGA

Dokładnie wymieszaj przed użyciem.  
Użyj wałka, pędzla lub natrysku.  
2 warstwę farby nałóż po 4 godzinach od poprzedniej warstwy.  
Minimalna temperatura pracy: 4°C.  
Duża wilgotność powietrza sprzyja utwardzaniu farby ASTRO AGP na zabezpieczonym podłożu.  
Czas schnięcia: ok. 1 do 2 godzin (zależy od temperatury oraz wilgotności powietrza).  
Czas roboczy: 30 do 90 minut

### Czyszczenie zabezpieczonej powłoki z nowych zanieczyszczeń

Najbardziej skuteczną metodą, jest czyszczenie podłoża ciepłą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej w szczególności na dużych powierzchniach lub porowatych podłożach.

Wskazówki dotyczące ustawienia myjki: Ciśnienie 48-62 bar  
Trzymaj lance blisko czyszczonej powierzchni  
Optymalna temperatura wody: 50°C do 60°C.

Czyszczenie w niższej temperaturze wody jest dopuszczalne ale mniej skuteczne.  
Wyższa temperatura wody może zniszczyć poprzednie powłoki farby ASTRO AGP.

Dopuszcza się stosowanie zimnej wody ale wymaga to więcej czasu by uzyskać czystą powierzchnię.

### Uszkodzenie warstw ochronnych jeśli

ciśnienie wody wynosi powyżej 69 bar  
końcówka dotyka podłoża  
temperatura jest wyższa niż 60°C  
podłożem jest np. zaprawa (bardzo kruche podłoże)

Nie stosować rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni zabezpieczonych farbą ASTRO AGP.

### UWAGI/WSKAZÓWKI

Przy zabezpieczaniu dużych powierzchni lub powierzchni o nietypowym podłożu należy wziąć pod uwagę większe zużycie narzędzi np. pędzel, wałek.  
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.  
Data przydatności: 12 miesięcy dla zamkniętego opakowania.  
Otwartą puszkę farby należy zużyć tego samego dnia, narzędzia zaleca się umyć od razu po zakończeniu pracy. Pędzle należy umyć w czystym rozcieńczalniku.

## Usuwanie graffiti ASTRO BSGR



Produkt do stosowania na powierzchniach, które wcześniej nie były zabezpieczane farbą ASTRO AGP lub podobnymi produktami.

Produkt dostępny w puszcze 5 L

### Opis

ASTRO BSGR skutecznie usuwa farby w aerozolu (graffiti) oraz ślady po markerach. Nie brudzi oryginalnej powłoki.

ASTRO BSGR usuwa graffiti z: Cegły, Betonu, Kamienia, oraz wielu innych powierzchni.

ASTRO BSGR jest silnym rozpuszczalnikiem dlatego też by chronić oryginalną powłokę, przed każdym użyciem zaleca się zrobienie testu aplikacji do oceny działania produktu.

### Aplikacja

Do czyszczenia powierzchni pokrytej graffiti za pomocą **ASTRO BSGR** należy użyć szczotki. Produkt jest żelowy po to by łatwiej było czyścić powierzchnie pionowe.

Po pokryciu powierzchni produktem **ASTRO BSGR**, pozostawić na 15 min. następnie przetestować mały obszar aby zobaczyć czy zostało rozpuszczone graffiti, jeśli nie, sprawdzamy po kolejnych 15 min.

Powierzchnie należy dokładnie spłukać zimną wodą, najlepiej przy użyciu myjki ciśnieniowej.