

## OPIS PRODUKTU

Elastyczny, samoprzylepny, wytłaczany materiał przeciwpożarowy na bazie polimeru do uszczelnienia. Nakładka **U-channel** do szkła o grubości 6mm. Oszczędna, łatwa w montażu do zastosowania przy drzwiach pożarowych ze szkła zwykłego lub zbrojonego. Elastyczna zawartość nakładki zapewnia przyczepność do szkła.

## ZASTOSOWANIE

- Zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gorących gazów
- Zmniejszenie utraty lub zniszczenia mienia od skutków ognia i dymu
- Utrzymanie różnicy ciśnień między przedziałami i kanałami wentylacyjnymi

## SPOSÓB MONTAŻU

Nakładkę stosuje się na czyste, suche i wolne od kurzu podłoża. Nasunąć nasadkę na szyby i ściąć na rogach przez ucięcie ostrym nożem bądź nożyczkami. Zgrubienia pierścieniowe powinny być zamocowane za pomocą śrub, zgodnie z instrukcjami producenta drzwi przeciwpożarowych. Najlepiej stosować w temperaturze powyżej 4°C.

## ZGODNOŚĆ

Badania ogniowe zgodnie z normą **BS 476:20&22**

**ASTRO U-CHANNEL** produkowane są w UE, spełniają najwyższe standardy jakości zgodnie z normą **EN ISO 9001:2000**.

## TABELA DOSTĘPNOŚCI

Artykuł nr	Kolor	Wymiary
AFUC	czarny	15 mm x10,5 mm x 100m

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C

